



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO

CUP: J58H24000540006 - Finanziato dall'Unione Europea | Next Generation EU |



DOCUMENTO
EPU.ARCH.

SETTEMBRE 2024

Progetto architettonico: ELENCO PREZZI UNITARI DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

PROGETTO ESECUTIVO

EL. 24

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alessandro Veracini

Piazza della Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a
Monte (PI) - Tel. 0587-261611
info@comune.santamariaamonte.pi.it

PROGETTO ARCHITETTONICO
PrimoPiano Architetti

Via Nazario Sauro, 10 - 50024 Fucecchio (FI)
Tel. 0571-936412
info@primopianoarchitetti.it

PROGETTO IMPIANTISTICO
Studio Tecnico Casalini

Largo Don Pino Puglisi, 6 - 56028 San Miniato (PI)
Tel. 0571-418861
info@studiotecnicocasalini.it



Comune di SANTA MARIA A MONTE

Provincia di Pisa

Elenco prezzi unitari

LAVORI

RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO

COMMITTENTE

Comune di Santa Maria a Monte

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Prezzario

Toscana Pisa 2024

Data

19/09/2024

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
VOCI A MISURA			
1 TOS24_02.A03 .004.005 (M)	Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausil ... untellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di forati a due o piu' teste	m³	143,45
2 TOS24_02.A03 .005.003 (M)	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi ... e per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su murature di forati a due o piu' teste	m³	446,66
3 TOS24_02.A03 .003.001 (M)	Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità escl ... meccanici. in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.	m²	14,50
4 TOS24_02.A03 .008.001 (M)	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili	m²	8,64
5 TOS24_02.A03 .009.002 (M)	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5	m²	16,95
6 TOS24_02.A03 .009.004 (M)	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore	m	4,46
7 TOS24_02.A03 .010.002 (M)	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00	m²	13,26
8 TOS24_02.A03 .011.001 (M)	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del ... mpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce	m²	12,27
9 TOS24_02.A03 .033.002 (M)	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, ... intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in metallo	m²	33,22
10 TOS24_02.A03 .034.002 (M)	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e luce ... ro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso	m²	9,59
11 TOS24_02.A03 .038.002 (M)	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame per un diametro oltre 1"	m	1,42
12 TOS24_02.A03 .031.001 (M)	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi	m²	6,41
13 TOS24_02.A03 .035.004 (M)	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attac ... acccecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet	cad	32,45
14 TOS24_02.A03 .035.001 (M)	Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attac ... amento entro un raggio di m 50; escluso acccecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo	cad	23,99

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
15 TOS24_02.A07 .001.001 (M)	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata 3,50 m ³	m ³	62,98
16 TOS24_02.A07 .011.001 (M)	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere		
17 TOS24_PRRE C.P15.001.001 (M)	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in carta e cartone (riferimento cod. CEER/EER 15 01 01)	m ³	44,86
18 TOS24_PRRE C.P15.001.002 (M)	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in plastica (riferimento cod. CEER/EER 15 01 02)	t	17,83
19 TOS24_PRRE C.P17.001.001 (M)	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)	t	232,11
20 TOS24_PRRE C.P17.001.002 (M)	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni (riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)	t	22,08
21 TOS24_PRRE C.P17.001.003 (M)	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)	t	19,18
22 TOS24_PRRE C.P17.002.001 (M)	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)	t	20,71
23 TOS24_PRRE C.P17.002.002 (M)	Legno, vetro e plastica vetro (riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)	t	214,59
24 TOS24_PRRE C.P17.002.003 (M)	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)	t	0,00
25 TOS24_PRRE C.P17.006.004 (M)	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)	t	374,29
26 TOS24_PRRE C.P17.008.002 (M)	Materiali da costruzione a base di gesso materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)	t	510,40
27 TOS24_PRRE C.P17.009.004 (M)	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)	t	407,10
28 A.P1 - TIPOLOGIA 1 (M)	Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso ignifuga Euroclasse A1 dello spessore di 12, ... e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle lastre esistenti. Con singola lastra di cartongesso	t	25,29
		mq	28,95

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
29 A.P.2 - TIPOLOGIA 2 (M)	Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso ignifuga Euroclasse A1 dello spessore di 12, ... ori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti ai blocchi in laterizio alleggerito sottostanti. Con singola lastra di cartongesso	mq	25,65
30 A.P.3 - TIPOLOGIA 3 (M)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm standard, rispondenti ai CAM, di ... vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti	mq	55,43
31 A.P.4 - TIPOLOGIA 4 (M)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm ignifughe Euroclasse A1, rispond ... vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti	mq	76,40
32 A.P.5 - TIPOLOGIA 5 (M)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm ignifughe Euroclasse A1, rispond ... vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti	mq	81,44
33 A.P.6 - TIPOLOGIA 6 (M)	Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso ignifuga GYPROC LISAPAC 13 dello spessore di ... e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle lastre esistenti. Con singola lastra di cartongesso	mq	21,85
34 A.P.7 - TIPOLOGIA 7 (M)	Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso ignifuga PROMATEC 100X dello spessore ... mento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle lastre esistenti.	mq	57,32
35 A.P.8 - TIPOLOGIA 8 (M)	Placcatura di parete eseguita con pannello in lana di legno tipo CELENIT spessore 25mm, rispondente ... mento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle lastre esistenti.	mq	50,09
36 TOS24_02CA M.E05.001.001 (M)	Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai decreti del M ... ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte Spessore fino a cm. 4	m²	28,16
37 TOS24_02CA M.E05.001.002 (M)	Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai decreti del M ... i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 4 cm	m²	7,31
38 TOS24_01.E05. 012.001 (M)	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5	m²	15,49
39 TOS24_02CA M.E02.003.002 (M)	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di cu ... nti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1	m²	20,63
40 TOS24_PR.P22 .043.006 (M)	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60	m²	38,38
41 TOS24_01.E02. 015.004 (M)	Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla	m	8,73
42 TOS24_PR.P22 .055.002 (M)	Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a mm. 40 spessore 10mm. - laccato(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	m	3,83

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
43 TOS24_02CA M.E03.014.010 (M)	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, ri ... ici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1	m²	31,05
44 TOS23_02CA M.E02.009.001 (M)	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E ... tituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.. lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1	m²	21,94
45 TOS23_PR.P05 .010.009 (M)	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vis ... 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm	m²	117,71
46 TOS24_01CA M.E02.021.001 (M)	Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171,rispon ... uperiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. spessore di 2,5 mm	m²	41,98
47 TOS24_01.E03. 023.001 (M)	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc ... l rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	m	16,48
48 A.P.9 (M)	REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE - muratura POROTON P600 - 38cm.	m²	88,77
49 DEI - C13115a (M)	Controtelaio in acciaio zincato a caldo, completo di controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura, valutato al mq di luce vano (minimo fatturabile 1,2 mq): profilo con una battuta:a - profondità 60 ÷ 100 mm	m²	30,80
50 TOS24_PR.P04 .066.001 (M)	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 20 cm lunghezza luce cm 130	m	112,38
51 TOS24_RU.M1 0.001.004 (M)	Operaio edile Comune	ora	32,04
52 TOS24_02.B07 .004.002 (M)	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore. eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica	m³	688,07
53 TOS24_01.E03. 015.006 (M)	Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm	m²	31,89
54 N.P.10 (M)	REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE - pannellino in EPS spessore 4cm per le riquadrature delle imbotti degli infissi esterni	m²	39,82
55 TOS24_01.E07. 005.107 (M)	POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio -legn ... ti 11673-1.Escluso il controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas	cad	190,66
56 TOS24_PR.P70 .003.150 (M)	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con marcatura CE (UNI EN 143 ... ca ai sensi della UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D	m²	924,92

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
57 TOS24_PR.P35 .001.032 (M)	Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024) in lamiera zincata, sp. 8/10 mm	kg	2,81
58 TOS24_RU.M1 1.001.001 (M)	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore - B1	ora	35,14
59 TOS24_PR.P18 .100.022 (M)	Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)	m	10,66
60 TOS24_PR.P18 .100.030 (M)	Accessori di posa Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm	cad	0,50
61 TOS24_RU.M1 0.001.003 (M)	Operaio edile Qualificato	ora	35,80
62 TOS24_02CA M.E01.001.001 (M)	Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06- ... inzafto e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce aerea e leganti idraulici	m²	49,92
63 TOS24_02CA M.E01.002.001 (M)	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23- ... so velo Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici	m²	59,12
64 TOS24_01.E01. 007.002 (M)	Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafto e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda	m²	31,00
65 TOS24_PR.P71 .002.003 (M)	PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata in PVC a scorrere internamente al muro ad un'anta	m²	539,11
66 TOS24_PR.P71 .002.005 (M)	PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata in PVC complanare con cerniere a scomparsa ad un'anta	m²	398,11
67 TOS24_PR.P74 .005.040 (M)	Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinf ... sura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla struttura. EI 120 standard ad 2 ante simmetriche (foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)	cad	860,06
68 TOS24_PR.P74 .050.020 (M)	COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte ... ico completo di barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio - per anta principale	cad	139,30
69 TOS24_RU.M1 0.001.002 (M)	Operaio edile Specializzato	ora	38,51
70 TOS24_02.E07. 005.107 (M)	SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSE E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, all ... fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura oscillobattente e/o vasistas	cad	265,97

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
71 TOS24_02CA M.F04.004.002 (M)	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura minerale a base di grassello di calce	m²	7,40
72 TOS24_02CA M.F04.004.004 (M)	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura lavabile previa mano di fissativo	m²	11,10
73 TOS24_02CA M.F04.005.001 (M)	Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ... interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura silossanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice	m²	15,38
74 TOS24_06.I01 F.004.007 (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi ... zione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.	cad	353,43
75 TOS24_06.I01 F.004.002 (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi ... e a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.	cad	408,74
76 TOS24_06.I01 F.004.009 (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi ... preso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.	cad	305,82
77 TOS24_06.I01 F.004.010 (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi ... viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	481,99
78 TOS24_06.I01 F.004.015 (M)	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fi ... o cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.	cad	328,86
79 TOS24_PR.P29 .103.006 (M)	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo d ... on finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70	cad	304,57
80 TOS24_PR.P29 .103.008 (M)	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo d ... occia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a parete, completo di piastre	cad	357,26
81 TOS23_PR.P29 .103.015 (M)	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo d ... niglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm	cad	47,86
82 TOS24_PR.P29 .103.013 (M)	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo d ... niglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405 mm	cad	63,30
83 TOS24_PR.P29 .103.018 (M)	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo d Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 78 cm	cad	135,38
84 TOS24_RU.M1 1.001.004 (M)	Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - D2	ora	29,39

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
85 TOS24_RU.M1 1.001.005 (M)	Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria - D1	ora	26,54
86 TOS24_01.F03. 002.003 (M)	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone		
87 TOS24_01.F03. 002.005 (M)	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene	m²	15,49
88 TOS24_PR.P72 .009.001 (M)	Profilati in alluminio per infissi dimensioni mm 50x20	m²	2,04
89 TOS24_RU.M1 1.001.002 (M)	Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria - C3	kg	10,90
90 A.P.10 (M)	REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI - cassettonato 60mmX60mm in pannelli GYPROC in gesso rivestito, in classe 0 di resistenza al fuoco	ora	32,81
91 A.P.12 (M)	PARETE DIVISORIA MANOVRABILE - Fornitura e posa in opera, compreso trasporto in cantiere e scarico a ... INITURA: LAMINATO SCORRIMENTO TIPO: MONOCARRELLO REAZIONE AL FUOCO: M1 (B - s2, d0) COLORE PROFILI: ALLUMINIO STANDARD N° PORTE: - MECCANISMO: MANUALE	m²	50,31
92 TOS24_01.B03 .004.101 (M)	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre ... altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m. (Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024)	cad	10.773,27
93 TOS24_PR.P07 .021.002 (M)	Complementi metallici chiodi 21-24/100-150	kg	3,75
94 TOS24_PR.P13 .006.002 (M)	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. profili in qualità di acciaio S355	kg	3,22
95 A.P.13 (M)	Fornitura e posa in opera di n° 1 ASCENSORE ELETTRICO AUTOMATICO SENZA LOCALE MACCHINE conforme alla ... mpianto di allarme interno al vano corsa comprensivo di dispositivo sonoro elettronico al piano principale; 4) collaudo; 5) immatricolazione impianto.	kg	1,81
96 TOS24_AT.N1 0.002.004 (M)	Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.	cad	39.600,00
97 TOS24_AT.N1 0.002.005 (M)	Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio	m²	21,21
98 TOS24_06.I05. 001.001 (M)	Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari di rame rosso ricotto i ... o a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. Punto luce interrotto IP55.	m²	8,41
		cad	48,95

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO€
99 TOS24_06.I05. 007.002 (M)	Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra ... compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.	m	8,23
100 TOS24_06.I05. 008.001 (M)	Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m	cad	55,23
101 TOS24_06.I05. 015.002 (M)	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm	m	102,66
102 TOS24_06.I05. 111.006 (M)	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità ... enza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16 mmq.	m	7,80
103 TOS24_06.I05. 111.007 (M)	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità ... enza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25 mmq.	m	10,39
104 TOS24_06.I05. 111.008 (M)	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità ... enza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35 mmq.	m	13,37
105 A.P. 14 (M)	Fornitura e posa in opera di ringhiera per scala interna, compreso ballatoio connettivo, con verniciatura finale, compresi tutti gli agganci al solaio e compreso quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte	ml	311,64
106 A.P.15 (M)	Fornitura ed esecuzione di struttura in corde per il percorso sensoriale. E' compreso nel prezzo:-tubolari in acciaio da fissare a parete mediante piastre di aggancio con viti autoperforanti-corde in polipropilene, colore bianco	cad	6.707,39